ASB Filtertechnik GmbH

Industriestr.10a 93077 Bad Abbach Tel.: 09405/5099-272 Fax.: 09405/5099-275



Schwebstofffilter mit Holzrahmen MDF

Filterklassen E10-E12 / H13-H14



Ausführungen

Rahmenausführungen: Mitteldichte Faserplatte (MDF) Abstandshalter (Separator): Schmelzkleber / optional Alu

Sondergrößen / OEM Filter auf Anfrage Dichtungen: PU geschäumt, Flachdichtung

Filtermedium Glasfaser

Griffschutz: optional Streckmetall pulverbeschichtet

Auf Anfrage mit Scan-Test-Protokoll Geprüft nach DIN EN 1822:2009

Feuchtigkeitsbeständig bis 100 % r. F., je nach Ausführung

Temperaturbeständig bis max. 70°C Maximale Enddruckdifferenz: 500 Pa

Abmessungen

Гур	Breite	Höhe	Tiefe	Volumenstrom	E11	H13	Volumenstrom	H14
				E11 / H13 in m³/h	Druckverlust Pa	Druckverlust Pa	H14 in m³/h	Druckverlust Pa
T9999	305	305	78	300	120	250	150	100
FT9999	305	610	78	600	120	250	300	100
FT9999	457	457	78	675	120	250	325	100
-T9999	575	575	78	1075	120	250	550	100
FT9999	610	610	78	1200	120	250	600	100
FT9999	610	762	78	1500	120	250	750	100
FT9999	610	915	_		120	250	900	100
-T9999	610	1220	78	2400	120	250	1200	100
FT9999	305	305	150	375	120	250	275	120
FT9999	305	610	150	750	120	250	550	120
FT9999	457	457	150	850	120	250	625	120
FT9999	575	575	150	1325	120	250	975	120
FT9999	610	610	150	1500	120	250	1100	120
FT9999	610	762	150	1875	120	250	1375	120
FT9999	610	915	150	2250	120	250	1650	120
FT9999	610	1220	150	3000	120	250	2200	120
FT9999	305	305	292	525	120	250	300	120
FT9999	305	610	292	1050	120	250	600	120
FT9999	457	457	292	1175	120	250	675	120
FT9999	575	575	292	1875	120	250	1075	120
FT9999	610	610	292	2100	120	250	1200	120
FT9999	610	762	292	2625	120	250	1500	120
* weitere Aus	 führungen/A	bmessi	ungen	erhalten Sie auf Ar	l nfrage			
	T				1			