ASB Filtertechnik GmbH

Schwebstofffilter - Zelle H13 EN1822:2009

Für hohe Luftmengen bis 4000m³/h
Zur Abscheidung von Viren, Bakterien,
Toxischen Stäuben & Aerosolen ...

Bauart	Schwebstoff-Filter mit großer Filterfläche durch V-förmige Anordnung der Faltenpakete
Anwendungen	Schwebstoff-/ (HEPA) Filter für Lüftungs- und Reinraumsystemen bei hohen Luftmengen
Rahmen	Stahlblech, verzinkt
Filtermedium	Mikro-Glasfaserpapier
Abstandhalter	Thermoplastischer Schmelzkleber
Vergussmasse	2K Polyurethan
Dichtung	geschäumte Polyurethan Endlosdichtung (P) / Option: Flachdichtung aus Neopren (N)

Temperaturbeständigkeit	bis 70°C, kurzeitig 90°C, (120°C Variante lieferbar)
Feuchtigkeitsbeständigkeit	100 % rel. Luftfeuchte
Empf. Volumenstrom	Nennvolumenstrom ± 10 %
Enddruckdifferenz	empfohlen 450 Pa (max. 600 Pa)
Verpackung	Karton

Artikel	**Filterklasse**	**Abmessungen**	**Filterfläche**	**Nenn-Volumenstrom**		**Druckdifferenz**		
	EN 1822:2009	**BxHxT(mm)**	**(m²)**	**+/- 15%(m³/h)**		**+/- 10%(Pa)**		
SF13-PGS 305-610-292	H13	305x610x292	20	2000		250		
SF13-PGS 305-610-292	H13	610x610x292	40	4000		250		